

Die neue Generation: Mess- und Regelgeräte, microprozessorgesteuert. Von Profi-Control:

Einstellung der Werte wird über ein beleuchtetes Grafik Display im Klartext ausgegeben.

Einfachste Bedienung über vier Drucktaster und logisch strukturierte Menüführung.

Regelcharakteristik P, PI, PID einstellbar und somit für jedes Becken die optimale Einstellung möglich.

Temperaturfühler (nicht 4002, 4003)

Schnittstelle RS 485 ermöglicht PC-Kommunikation oder Fernwartung und –abfrage.

Datensicherung bei Netzausfall, alle Einstellungen und Betriebszustände werden gespeichert.

Anschlussmöglichkeit für Saugglanzen mit Niveauüberwachung „Behälter leer“ mit Alarm und automatischer Pumpenabschaltung getrennt für beide Dosierstationen.

Alarmüberwachung der Messwerte, Anschlussmöglichkeit für externen Signalgeber/Hupe/Leuchte (230V AC/ 2A).

Anschlussmöglichkeit einer Messwasserdurchflussüberwachung.

Zuverlässige Dosierung mit wartungsarmen Schlauchpumpen. Die Pumpen sind: selbstansaugend, extrem leise und verriegeln in jeder Stellung die Dosierleitung. Die Pumpenschläuche lassen sich leicht und einfach wechseln.

Profi-Control 4003 pH/CL Für private und öffentliche Schwimmbäder (CE-konform)



Die Top-Anlage für alle, die eine Chloranzeige in mg/l haben wollen. (Freichlormessung) Die Chlormessung erfolgt potentiostatisch, RS-485-Schnittstelle zur Datenübertragung. Die Anlage ist komplett auf Wandplatte, inklusive Sensoren, Durchflussarmatur, Dosierpumpen, Eichlösungen und Bedienungshandbuch.

- 103304 Profi-Control 4003 komplett mit allem erforderlichen Zubehör
- 103305 Profi-Control 4003 komplett mit Standard Schlauchpumpen (Hersteller Prominent)
- 103306 Profi-Control 4003 komplett mit Heavy Duty Schlauchpumpen (Hersteller Stenner, USA)